日野プロフィア
アルミウイングバン
完成車

全車
燃費基準達成

HINO PROFIA

平成21年（ポスト新長期）排出ガス規制適合

HINO

LOBO X

WING

2013年4月版

すべての車型が燃費基準を達成。そして、サンドイッチパネ ル、寒冷地の2ボデータイプを設定。
ワイドに選べ、価値ある機能を標準装備したVQシリーズが、ますます実力アップしました。

走りで選ぶなら! E13C エンジン 搭載車

E13C〈ET-Ⅲ〉エンジン
279kW(380PS)/1,800rpm
2,157N·m(220kgf·m)/1,100rpm

「力強い走り」と「経済性」を、高い次元で融合。
ハイパフォーマンスモデルです。

積載で選ぶなら! A09C エンジン 搭載車

A09C〈AT-Ⅷ〉エンジン
265kW(360PS)/1,800rpm
1,569N·m(160kgf·m)/1,100-1,600rpm

軽量エンジンの搭載で、クラストップレベル※2の庫内容積と最大積載量を実現。
積載効率にこだわった一台です。 ※2:2010年10月現在。当社調べ。

庫内容積 **62.0m³**



最大積載量 **13,900kg**

FW1AXBG(9MT車)の数値です。

FR 6×2

写真はFR1EXBG

FW 低床 8×4

写真はFW1EXBG

■「日野プロフィア」主な標準仕様

エコ運転の情報をリアルタイムに表示。
- **エコツリー**

走行状態を検知し、衝突被害を軽減。
- **PCS**※3[衝突被害軽減ブレーキシステム]

不安定な運転を警告。
- **車両ふらつき警報**

横転や、雪道などの滑りやすい路面での危険回避操作をサポート。
- **VSC**※3[車両安定制御システム]

右側視界を拡大。
- **運転席右側アンダーミラー**(熱線ヒーター付)

模範的な低燃費走行ができるように支援。
- **日野エコラン**

表示と警報で低燃費運転をサポート。
- **Myドライブマスター**

さらに!!
+

■VQシリーズ標準仕様

日野プロフィアVQシリーズウイングバンなら
下記の装備が標準となります。

- **エンジンリターダー+永久磁石式リターダー**
- **熱線ヒーター付パワーミラー**(任意停止機能付)**+鏡面電動リモコン親水膜ミラー付**
- **ウインドデフレクター**(標準ルーフ車のみ)
- **車高調整装置 後部リモコン**
- **スペアタイヤ**

※3:"PCS"、"VSC"はトヨタ自動車(株)の登録商標です。

日野プロフィアVQシリーズには、ウイングバンに求められる数々の機能を標準装備しています。

アオリ部ラッシングレール
スチール製 +I 型



ウイング部ラッシングレール
スチール製 I 型

床埋込フック(HB型)



サイドバンパーアオリ受ゴム付
(左:角パイプ用/右:丸パイプ用)

アルミ型材扉

リヤドアヒンジ(スチール製)

ステンレス製リヤフェンダー
(ハ型·天板付)

最後部泥除け

■VQシリーズ　FRウイングバン仕様

:VQ特別装備

装備	装備別仕様内容	FR		
		軽量ボデータイプ	寒冷地ボデータイプ	サンドイッチパネルボデータイプ
根太	縦根太	スチール角パイプ・H75		
	横根太	アルミ製・H100・ピッチ=300mm		
	床枠	スチール材・t=3.2mm	スチール材・t=4.5mm	
フロント	前構造	スチール製・溶接構造		
	前柱	スチール製・□型パイプ・3本		
	外板	スチール平板		
アオリ	アオリ	クリア色段付アルミブロック・H=800mm・4方開		
	中柱	回転式取付		
	アオリ部掛け金具	スプリング式ロック（前・中・後 各1対）		
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・両端ダブル	ステンレス内巻き式・両端ダブル	スチール内巻き式・両端ダブル
	アオリ開閉補助装置	前・後各1対取付		
	アオリ部ラッシングレール	スチール製 +I 型ラッシングレール取付		
ウイング	センタービーム	アルミ製ダブルセンタービーム		
	ルーフ外板	アルミ平板	アルミサンドイッチパネル	
	サイド外板	アルミコルゲート		
	ウイング部ロック装置	スプリング式ロック（前・中・後 各1対）	スプリング式ロック（前・中・後 各1対および中間ロック）	スプリング式ロック（前・中・後 各1対）
	油圧シリンダー	複動式シリンダー4本・緩停止機構付		
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V・左リヤオーバーハング部取付		
	操作スイッチ	防水型ボタン式・ボデー後門枠（ガセット）左右部に埋込取付		
	電源スイッチ	キャブ内取付・パイロットランプ付		
	防雪カバー	アルミ製三角プレート H=500mm		
リヤ	後構造	スチール製・溶接構造（拡大型）	スチール製（下部ロアメンバーのみステンレス磨き材）・溶接構造（拡大型）	スチール製・溶接構造（拡大型）
リヤドア	方式	2枚観音扉・左先開き		
	扉本体	アルミ型材扉・内外：白色		
	リヤドアヒンジ	スチール製ヒンジ・4対・ボルト止め	ステンレス製ヒンジ・4対・ボルト止め	スチール製ヒンジ・4対・ボルト止め
	扉ロッキングバー	スチール製丸パイプ・左右各1本	ステンレス製丸パイプ・左右各1本	スチール製丸パイプ・左右各1本
	ロック装置	スチール製ワンタッチ式ロック（片側キー付）	ステンレス製ワンタッチ式ロック（片側キー付）	スチール製ワンタッチ式ロック（片側キー付）
床仕様	床張り	アカシア集成材（ニス塗り有り）		
	アンダーシート	樹脂製シート張り		
内板	前内板	スチール平板（外板と兼用）		
	ウイング側内板	耐水合板張り・t=4.0mm		
	ウイング天井内板	なし	アルミサンドイッチパネル（兼用）	
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・9対取付		
	ウイング部ラッシングレール	スチール製 I 型ラッシングレール取付・H=1,400mm		
	ラッシングベルト	重荷重用・2本積載		
電装品	車高灯	前後角型各1対・橙色（LED製）		
	マーカーランプ	丸型・黄色・左右各5対		
	路肩灯	左1個取付		
	庫内灯	20W白熱灯4個・千鳥取付・キャブ内スイッチ		
	テールランプ	シャーシ装着品3灯式・完全埋込式		
	バックランプ	シャーシ標準品・右側取付		
	サイドフラッシャー	シャーシ標準品・左右取付		
	キャブ内スイッチ	取付（車高灯用・マーカーランプ用・路肩灯用・庫内灯用）		
	ウイング開放警報装置	ウイング開放警報ランプ+警報ブザー付		
	バックカメラ	バックカメラ用予備配線準備		
艤装品	サイドバンパー *	アルミ製角パイプ3段・ホイールベース間取付・アオリ受ゴム付		
	フロントフェンダー	—		
	リヤフェンダー	ステンレス製 ハ型・天板付（アルミ製根太上面張り）	ステンレス製 ハ型・天板付（ステンレス製根太下面張り）	
	泥除け	日野純正（HINOロゴなし） EVA製黒色		
	リヤバンパーステップ	シャーシ品リヤバンパーを利用・上面滑り止め付		
	工具箱	FRP製（黒色）・L=920mm・右ホイールベース間取付		
	タイヤチェーン掛け	なし	リヤオーバーハング部左右各1ヶ取付	
	車止め	1セット取付（サイドバンパー部）		
	最後部泥除け	EVA製（黒色）・スチール製丸棒振れ止め付（HINOロゴ入り）		
	後中央当たりゴム	D型ゴム・バンパー上面まで		
	後部大型反射板	リヤバンパー部左右取付（2分割式）		
	銘板類	VQ・LOBOX（完成車／導風板取付時のみ前側LOBOX銘板なし）、積載量・車両・ボデー製造番号（左前方）		
シャーシ品	燃料タンク	シャーシ装着品・300L ホイールベース間左側		
	スペアタイヤキャリア	リヤオーバーハング部に取付（シングル）		
	牽引フック	なし	取付	
	ウインドデフレクター	日野純正・標準タイプ取付／ハイルーフ車はなし		
塗装関係	キャブ塗装	メーカー標準色（白）		
環境仕様	環境負荷物質	車工会自主規制に適合		

*ステイはコ型斜め補強付

■VQシリーズ　FWウイングバン仕様

:VQ特別装備

装備	装備別仕様内容	FW		
		軽量ボデータイプ	寒冷地ボデータイプ	サンドイッチパネルボデータイプ
根太	縦根太	スチール角パイプ・H50		
	横根太	アルミ製・H100・ピッチ=300mm		
	床枠	スチール材・t=4.5mm		
フロント	前構造	スチール製・溶接構造		
	前柱	スチール製・□型パイプ・3本		
	外板	スチール平板		
アオリ	アオリ	クリア色段付アルミブロック・H=800mm・4方開		
	中柱	回転式取付		
	アオリ部掛け金具	スプリング式ロック（前・中・後 各1対）		
	アオリヒンジ	スチール内巻き式・両端ダブル	ステンレス内巻き式・両端ダブル	スチール内巻き式・両端ダブル
	アオリ開閉補助装置	前・後各1対取付		
	アオリ部ラッシングレール	スチール製 +I 型ラッシングレール取付		
ウイング	センタービーム	アルミ製ダブルセンタービーム		
	ルーフ外板	アルミ平板	アルミサンドイッチパネル	
	サイド外板	アルミコルゲート		
	ウイング部ロック装置	スプリング式ロック（前・中・後 各1対）	スプリング式ロック（前・中・後 各1対および中間ロック）	スプリング式ロック（前・中・後 各1対）
	油圧シリンダー	複動式シリンダー4本・緩停止機構付		
	パワーユニット	アルミダイキャスト製・DC24V・左リヤオーバーハング部取付		
	操作スイッチ	防水型ボタン式・ボデー後門枠（ガセット）左右部に埋込取付		
	電源スイッチ	キャブ内取付・パイロットランプ付		
	防雪カバー	アルミ製三角プレート H=500mm		
リヤ	後構造	スチール製・溶接構造（拡大型）	スチール製（下部ロアメンバーのみステンレス磨き材）・溶接構造（拡大型）	スチール製・溶接構造（拡大型）
リヤドア	方式	2枚観音扉・左先開き		
	扉本体	アルミ型材扉・内外：白色		
	リヤドアヒンジ	スチール製ヒンジ・5対・ボルト止め	ステンレス製ヒンジ・5対・ボルト止め	スチール製ヒンジ・5対・ボルト止め
	扉ロッキングバー	スチール製丸パイプ・左右各1本	ステンレス製丸パイプ・左右各1本	スチール製丸パイプ・左右各1本
	ロック装置	スチール製ワンタッチ式ロック（片側キー付）	ステンレス製ワンタッチ式ロック（片側キー付）	スチール製ワンタッチ式ロック（片側キー付）
床仕様	床張り	アカシア集成材（ニス塗り有り）		
	アンダーシート	樹脂製シート張り		
内板	前内板	スチール平板（外板と兼用）		
	ウイング側内板	耐水合板張り・t=4.0mm		
	ウイング天井内板	なし	アルミサンドイッチパネル（兼用）	
緊締装置	床埋込フック	HB型フック・9対取付		
	ウイング部ラッシングレール	スチール製 I 型ラッシングレール取付・H=1,500mm		
	ラッシングベルト	重荷重用・2本積載		
電装品	車高灯	前後角型各1対・橙色（LED製）		
	マーカーランプ	丸型・黄色・左右各5対		
	路肩灯	左1個取付		
	庫内灯	20W白熱灯4個・千鳥取付・キャブ内スイッチ		
	テールランプ	シャーシ装着品3灯式・完全埋込式		
	バックランプ	シャーシ標準品・右側取付		
	サイドフラッシャー	シャーシ標準品・左右取付		
	キャブ内スイッチ	取付（車高灯用・マーカーランプ用・路肩灯用・庫内灯用）		
	ウイング開放警報装置	ウイング開放警報ランプ+警報ブザー付		
	バックカメラ	バックカメラ用予備配線準備		
艤装品	サイドバンパー *	スチール製丸パイプ3段・ホイールベース間取付・アオリ受ゴム付	アルミ製角パイプ3段・ホイールベース間取付・アオリ受ゴム付	スチール製丸パイプ3段・ホイールベース間取付・アオリ受ゴム付
	フロントフェンダー	ステンレス製 ハ型・天板付（アルミ製根太上面張り）	ステンレス製 ハ型・天板付（ステンレス製根太下面張り）	
	リヤフェンダー	ステンレス製 ハ型・天板付（アルミ製根太上面張り）	ステンレス製 ハ型・天板付（ステンレス製根太下面張り）	
	泥除け	日野純正（HINOロゴなし） EVA製黒色／前側も取付（HINOロゴなし）		
	リヤバンパーステップ	スチール製ステップ幅取付（850mm）・上面アルミ縞板		
	工具箱	FRP製（黒色）・L=920mm・右リヤオーバーハング部取付		
	タイヤチェーン掛け	なし	リヤオーバーハング部左右各2ヶ取付	
	車止め	1セット取付（サイドバンパー部）		
	最後部泥除け	EVA製（黒色）・スチール製丸棒振れ止め付（HINOロゴ入り）		
	後中央当たりゴム	D型ゴム・バンパー上面まで		
	後部大型反射板	リヤステップ部・一体型取付		
	銘板類	VQ・LOBOX（完成車／導風板取付時のみ前側LOBOX銘板なし）、積載量・車両・ボデー製造番号（左前方）		
シャーシ品	燃料タンク	シャーシ装着品・300L ホイールベース間左側		
	スペアタイヤキャリア	リヤオーバーハング部に取付（シングル）		
	牽引フック	なし	取付	
	ウインドデフレクター	日野純正・標準タイプ取付／ハイルーフ車はなし		
塗装関係	キャブ塗装	メーカー標準色（白）		
環境仕様	環境負荷物質	車工会自主規制に適合		

*ステイはコ型斜め補強付

■主要諸元表

排出ガス記号・車型		QKG-FR1E系			QKG-FR1A系		QKG-FR1E系		QKG-FR1E系	QKG-FR1A系		QKG-FR1E系			QKG-FR1A系	
ボデータイプ		軽量ボデータイプ・後面ワイド					寒冷地ボデータイプ・後面ワイド		寒冷地ボデータイプ・後面ワイド			サンドイッチパネルボデータイプ・後面ワイド				
車両型式		FR1EXBG			FR1AXBG		FR1EXBG		FR1EXBG	FR1AXBG		FR1EXBG			FR1AXBG	
キャブ		フルキャブ										フルキャブ				
サスペンション		リヤエアサスペンション										リヤエアサスペンション				
エンジン型式		E13C〈ET-Ⅲ〉		E13C〈ET-XⅢ〉	A09C〈AT-Ⅷ〉		E13C〈ET-Ⅲ〉		E13C〈ET-XⅢ〉	A09C〈AT-Ⅷ〉		E13C〈ET-Ⅲ〉		E13C〈ET-XⅢ〉	A09C〈AT-Ⅷ〉	
最高出力(ネット)		279kW・380PS		279kW・380PS	265kW・360PS		279kW・380PS		279kW・380PS	265kW・360PS		279kW・380PS		279kW・380PS	265kW・360PS	
トランスミッション		Pro Shift 12		7MT	Pro Shift 12	9MT	Pro Shift 12		7MT	Pro Shift 12	9MT	Pro Shift 12		7MT	Pro Shift 12	9MT
ルーフ形状		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	標準ルーフ	
寸法(mm)	全長	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985
	全幅	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
	全高	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
	ウイング全開時高	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980
	ホイールベース	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070
	トレッド フロント	2,055	2,055	2,055	2,075	2,075	2,055	2,055	2,055	2,075	2,075	2,055	2,055	2,055	2,075	2,075
	トレッド リヤ	1,840	1,840	1,840	1,860	1,860	1,840	1,840	1,840	1,860	1,860	1,840	1,840	1,840	1,860	1,860
	最低地上高	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	床面地上高	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
	荷室内寸法 長さ	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670
	荷室内寸法 幅	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	荷室内寸法 高さ	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
	庫内容積(m^3)	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3	57.3
	リヤ扉開口寸法 幅	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	リヤ扉開口寸法 高さ	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
	ウイング側面開口長	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
重量(kg)	車両重量	10,820	10,805	10,760	10,470	10,370	10,975	10,960	10,915	10,625	10,525	10,920	10,905	10,860	10,570	10,470
	乗車定員(人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	最大積載量	14,000	14,000	14,000	14,300	14,400	13,800	13,800	13,900	14,200	14,300	13,900	13,900	13,900	14,200	14,300
	車両総重量	24,930	24,915	24,870	24,880	24,880	24,885	24,870	24,925	24,935	24,935	24,930	24,915	24,870	24,880	24,880
性能	最小回転半径(m)	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
	重量車モード燃費値(km/L)*	4.10	4.10	4.10	4.15	4.15	4.10	4.10	4.10	4.15	4.15	4.10	4.10	4.10	4.15	4.15
タイヤサイズ	フロント	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
タイヤサイズ	リヤ	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
燃料タンク容量(L)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

排出ガス記号・車型		QKG-FW1E系				QKG-FW1A系		QKG-FW1E系		QKG-FW1E系		QKG-FW1A系		QKG-FW1E系				QKG-FW1A系	
ボデータイプ		軽量ボデータイプ・後面ワイド						寒冷地ボデータイプ・後面ワイド		寒冷地ボデータイプ・後面ワイド				サンドイッチパネルボデータイプ・後面ワイド					
車両型式		FW1EXBG				FW1AXBG		FW1EXBG		FW1EXBG		FW1AXBG		FW1EXBG				FW1AXBG	
キャブ		フルキャブ												フルキャブ					
サスペンション		リヤエアサスペンション												リヤエアサスペンション					
エンジン型式		E13C〈ET-Ⅲ〉		E13C〈ET-XⅢ〉		A09C〈AT-Ⅷ〉		E13C〈ET-Ⅲ〉		E13C〈ET-XⅢ〉		A09C〈AT-Ⅷ〉		E13C〈ET-Ⅲ〉		E13C〈ET-XⅢ〉		A09C〈AT-Ⅷ〉	
最高出力(ネット)		279kW・380PS		279kW・380PS		265kW・360PS		279kW・380PS		279kW・380PS		265kW・360PS		279kW・380PS		279kW・380PS		265kW・360PS	
トランスミッション		Pro Shift 12		7MT		Pro Shift 12	9MT	Pro Shift 12		7MT		Pro Shift 12	9MT	Pro Shift 12		7MT		Pro Shift 12	9MT
ルーフ形状		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ		標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	標準ルーフ	
寸法(mm)	全長	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985	11,985
	全幅	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
	全高	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
	ウイング全開時高	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985	4,985
	ホイールベース	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430
	トレッド フロント	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055
	トレッド リヤ	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855	1,855
	最低地上高	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	床面地上高	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
	荷室内寸法 長さ	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670
	荷室内寸法 幅	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
	荷室内寸法 高さ	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
	庫内容積(m^3)	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0
	リヤ扉開口寸法 幅	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
	リヤ扉開口寸法 高さ	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575	2,575
	ウイング側面開口長	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
重量(kg)	車両重量	11,355	11,340	11,305	11,290	10,950	10,845	11,405	11,390	11,355	11,340	11,000	10,895	11,425	11,410	11,365	11,360	11,020	10,915
	乗車定員(人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	最大積載量	13,400	13,500	13,500	13,500	13,800	13,900	13,400	13,400	13,400	13,500	13,800	13,900	13,400	13,400	13,400	13,400	13,800	13,900
	車両総重量	24,865	24,950	24,915	24,900	24,860	24,855	24,915	24,900	24,865	24,950	24,910	24,905	24,935	24,920	24,875	24,870	24,930	24,925
性能	最小回転半径(m)	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
	重量車モード燃費値(km/L)*	4.10	4.10	4.10	4.10	4.15	4.15	4.10	4.10	4.10	4.10	4.15	4.15	4.10	4.10	4.10	4.10	4.15	4.15
タイヤサイズ	フロント	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
タイヤサイズ	リヤ	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
燃料タンク容量(L)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

エンジン出力表示にはネット値とグロス値があり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもので、「グロス」はエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも低い値となります。kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位)に準拠した表示です。

*:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いて、エンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。この燃費値は法令で定められた裏表紙の燃費値計算条件の各車両区分の条件ごとの標準諸元値・車型による走行抵抗と、最終減速比およびタイヤの仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算定しています。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

■環境仕様

基礎情報	名称			日野プロフィア		
	排出ガス記号・車型			QKG-1E系		QKG-1A系
	エンジン	エンジン型式		E13C〈ET-Ⅲ〉	E13C〈ET-XⅢ〉	A09C〈AT-Ⅷ〉
		種類		直列6気筒直接噴射式		
		総排気量 (L)		12.913		8.866
		使用燃料		超低硫黄軽油(S-10ppm)		
		燃料噴射装置		電子制御式(コモンレール)		
		最高出力〈ネット〉 kW(PS)／rpm		279(380)／1,800	279(380)／1,700	265(360)／1,800
		最大トルク〈ネット〉 N·m(kgf·m)／rpm		2,157(220)／1,100	1,961(200)／1,100	1,569(160)／1,100-1,600
	駆動装置	駆動方式		2-4D·4 、2·2-4D·4D		
		トランスミッション		Pro Shift 12	7MT	Pro Shift 12 、9MT
環境性能情報	燃料消費率	重量車モード燃費値* (km／L)		下表の燃費値計算条件を参照		
		CO_2排出量〈計算値〉 (g／km)		下表の燃費値計算条件を参照		
	排出ガス	国土交通省	燃費基準	平成27年度燃費基準達成		
			排出ガス規制	平成21年(ポスト新長期)排出ガス規制		
			規制値(g／kWh) CO	2.22		
			規制値(g／kWh) NMHC	0.17		
			規制値(g／kWh) NOx	0.7		
			規制値(g／kWh) PM	0.010		
		自治体	低公害車指定	九都県市指定低公害「H21優低公害車」		
			指定基準値(g／kWh) 九都県市	NOx:0.7 、PM:0.007 平成27年度燃費基準達成		
	車外騒音	規制適合(規制値)		平成13年騒音規制(加速騒音:81dB-A)		
	エアコン冷媒と使用量			代替フロンHFC134a 550g		
	環境負荷物質削減	鉛		自工会自主目標達成(1996年の1/4)		
		水銀		自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
		カドミウム		自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
		六価クロム		「環境への取り組み」参照		
		自工会目標適用除外部品		鉛 :鉛バッテリー 水銀:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージ·ヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)		
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルしやすい材料を使用した部品		ドアトリム、インストルメントパネル等		
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり		
	環境負荷物質使用状況等	鉛		電子基板·電気部品のはんだ、軸受、ベアリング、ホイールバランサー等に使用		
		水銀		ディスチャージ·ヘッドランプ、ナビゲーション等の液晶ディスプレイに使用		
		六価クロム		金属部品類の防錆目的コーティングに一部使用		

■燃費値計算条件

車型	エンジン型式·最高出力(kW(PS))〈ネット〉	車両の区分	標準諸元						トランスミッション	重量車モード燃費値(km/L)*	CO_2排出量〈計算値〉(g/km)	計算条件		
			空車時車両重量(kg)	最大積載量(kg)	乗車定員(人)	全高(mm)	全幅(mm)	ボデー架装				最終減速比	タイヤサイズ	動的負荷半径(m)
FR、FW	E13C〈ET-Ⅲ〉· 279(380)	車両総重量が20t超の場合	8,765	15,530	2	2,934	2,490	平ボデー	Pro Shift 12	4.10	639	2.857	245/70R19.5	0.407
FR、FW	E13C〈ET-XⅢ〉·279(380)								7MT	4.10	639	3.900	275/80R22.5	0.491
FR、FW	A09C〈AT-Ⅷ〉· 265(360)								Pro Shift 12	4.15	631	2.857	265/70R19.5	0.421
FR、FW	A09C〈AT-Ⅷ〉· 265(360)								9MT	4.15	631	3.900	11R22.5-14PR	0.508

*:重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。
この燃費値は法令で定められた上表の各車両区分の条件ごとの標準諸元値·車型による走行抵抗と、最終減速比およびタイヤの仕様、エアコンOFFなどの条件の下に算出しています。
なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボデー、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。

●本カタログの主要諸元表および図等は、標準的な架装例を示すもので、改造申請により法規適合範囲内で自由に選択することができます。詳しくは販売会社営業スタッフにご相談ください。●本カタログの主要諸元およびグラフおよび仕様·装備等は、予告なく変更することがあります。●荷台形状、特別仕様等で車両重量が増加した場合、積載量が変更になることがありますのでご注意ください。●車両の取扱いにあたりましては、取扱説明書等をよくご覧のうえ正しくご使用ください。●本カタログの写真は撮影、印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。また、室内の写真は機能説明のためにボデーの一部を切断したカットモデルです。●上物(ボデー)関係は、架装メーカーが、お客様の要望と選択によって架装を行う場合がありますので、取扱いおよび、点検整備等につきましては架装メーカーの取扱説明書等による注意事項を遵守してください。●車両の定められた点検整備を確実に実施して常に良好な状態でご使用ください。

■日野自動車の本社·日野工場、羽村工場、新田工場は、環境マネジメントシステムに関する国際規格である「ISO14001」の認証を取得した、環境に配慮した工場です。

新エコカー減税で自動車取得税·自動車重量税が大幅優遇

平成27年度燃費基準達成車、ハイブリッド車※がますますエコノミー!

環境対応車 普及促進税制の施行により、自動車取得税と自動車重量税が減税、免税に。
環境のことを考えたエコカー買い替えのチャンスです。

※車型によって優遇内容が異なります。詳しくは販売会社営業スタッフにお尋ねください。

HINO

お客様の期待をカタチに。
トータルサポート HINO

スピードひかえて安全運転。シートベルトを忘れずに。お子様にはチャイルドシートを。

日野自動車株式会社／東京都日野市日野台3丁目1番地1 http://www.hino.co.jp

●本カタログに関するお問い合わせは、お近くの販売会社営業スタッフまたは弊社「お客様相談窓口」へ。
お客様相談窓口 フリーダイヤル:**0120-106-558**
受付時間:月曜日～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00(弊社の休日を除く)
お客様が弊社「お客様相談窓口」をご利用される場合には、お話しいただきました内容の確認と折り返しお客様にご連絡させていただく場合のために、録音及びナンバーディスプレイを採用いたしておりますので、あらかじめご了承ください。
●本カタログの内容は2013年4月現在のものです。

F033F
1-015-201304